

## Frottír kezelési útmutató

- Első mosáskor kérjük tartózkodjon a hideg vagy kézmeleg vízben való mosástól! Tartsa be az előírt hőmérsékletű mosást, így a színek ragyogóak és élénkek maradnak!
- Első mosáskor centrifugázza törölközőjét a lehető legszárazabbra, így megakadályozza a sötét színeknél a felesleges festékanyagok kiválását, melyek száradás közben elszínezhetik az anyagot! Válasszon hosszú és kímélő centrifugáló programot!
- Szárítógépénél mérsékelt hőmérsékletű szárítást válasszon!
- Ne használjon fehérítőt és klórt tartalmazó mosóporokat! A mosópor kiválasztásánál kérjük mindig vegye figyelembe a törölköző színét!
- Ne adagolja túl a mosóport, mert az a frottír keményedését és fakulását okozza! A túl kevés mosópor viszont nem lágyítja kellő mértékben a vizet, így az anyag szintén keményedik, törölközője tapintása kellemetlen és érdes lesz. Amennyiben a mosóport közvetlenül a textíliára önti, az foltosodást okoz.
- Kerülje az öblítő túlzott mértékű használatát, mert az a rostokon filmet képez és akadályozza a frottír nedvszívó képességét, valamint fokozza a bolyhosodást! Szárítógép használatával mellőzheti az öblítőszer használatát.
- A kihúzózott frottírszálakat bátran levághatja, az nem okoz a későbbiekben semmilyen problémát!
- A frottír textíliák az első mosáskor „szöszölhetnek”, ez teljesen természetes. Félig töltött mosógépben történő mosáskor is „szöszölnek”, mert a frottír dörzsölése sokkal intenzívebb, mint teli dobnál.

Kellemes használatot kívánunk!